

DEMIDEKK TERRASSFIX Entfernung-, Reinigungs- und Aufhellmittel

TYP

DEMIDEKK TERRASSFIX ist ein wirksames Entfernung-, Reinigungs- und Aufhellmittel in einem! Basiert auf einer Lauge und anderen biologisch leicht abbaubaren Bestandteilen. Für vergraute und fleckige Holzterrassen.

WERKSTOFFBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSBEREICHE

Für vergraute und fleckige Holzoberflächen (Weichhölzer) im Außenbereich wie Terrassen- und Balkonbeläge, Gartenmöbel und andere verwitterte bzw. vergraute Holzbauteile.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

4 Liter Kunststoffkanister

EIGENSCHAFTEN

DEMIDEKK TERRASSFIX ist geeignet zum Reinigen, Entfärben und Bleichen von verwitterten/vergrauten Holzoberflächen. Nicht für die Anwendung bei exotischen Holzarten geeignet.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verwenden Sie immer die persönliche Schutzausrüstung!

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Je nach Grad und Umfang der Vergrauung DEMIDEKK TERRASSFIX unverdünnt und auf die **leicht angefeuchtete** Fläche (Wasserüberschuss entfernen) mit Flächenstreicher/Rolle gleichmäßig auftragen. Das Produkt 15-20 Minuten auf der Fläche wirken lassen und die Fläche hierbei feucht halten, indem Sie ggf. mehr DEMIDEKK TERRASSFIX auftragen. Die stark verschmutzten und pilzbefallenen Holzoberflächen abscrubben, damit die Verschmutzungen sich komplett lösen. Gut mit klarem, sauberem Wasser **gründlich** und **vollständig** abspülen. Verwenden Sie hierzu einen Gartenschlauch oder vorsichtig einen Hochdruckreiniger (Druck und Abstand je nach Untergrundsituation anpassen). Bei starker Vergrauung/Verwitterung den Vorgang wiederholen. Eventuell anschließend aufstehende Holzfasern mit einem Schleifvlies entfernen.

DEMIDEKK TERRASSFIX nur aus Glas- oder Kunststoffgebinden verwenden.

Nach Trocknung erfolgt eine Weiterbearbeitung mit z.B. DEMIDEKK TERRASSLASER oder JOTUN TREOLJE V.

Beachten Sie immer die Technischen Datenblätter unserer Produkte!

TECHNISCHE DATEN

AUFTRAGSVERFAHREN

Flächenstreicher, Rolle

ERGIEBIGKEIT (pro Anwendung)

Ca. 8 – 10 m²/Liter

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Mindestens +5°C, sowohl Luft- als auch Untergrundtemperatur

VERDÜNNUNG

Unverdünnt verwenden

DICHTE

1,08 bis 10,9 g/cm³

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Sofort nach Gebrauch mit JOTUN PENSELRENS und klarem Wasser.

PH-WERT

13 bis 14

LAGERFÄHIGKEIT

Mind. 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde. Stehend, frostfrei lagern.

WARNUNG

Ätzend. Nicht einnehmen/schlucken. Von Kindern fernhalten.

Beim Arbeiten mit DEMIDEKK TERRASSFIX Schutzbrille und geeignete Schutzhandschuhe tragen,
um Spritzer in die Augen und das Austrocknen der Haut zu vermeiden.

Da die lokalen Bestimmungen zur Einleitung von Reinigungsflüssigkeiten in das Erdreich von Kommune zu Kommune unterschiedlich ausgelegt sein können, empfehlen wir, immer die lokalen Bestimmungen zu beachten, bzw. das Schmutzwasser aufzufangen und fachgerecht zu entsorgen.

ENTSORGUNG

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das Duale System verwertet werden. Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.



Gesundheit und Sicherheit

Gefahrenkennzeichnung: **Ätzend**

Nicht schlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Schützen Sie Ihre Augen (z.B. mit einer Schutzbrille). Keine Spritzer auf Fenstergläser, lackierte Flächen, Kunststoffteile oder unbeschichtetes Aluminium. Löst teerhaltige Produkte wie Dachpappe, Schindeln usw.. Vermeiden Sie dieses Produkt direkt auf Pflanzen zu sprühen. Überschuss mit klarem Wasser abspülen. Bei Berührung von Schleimhäuten und Haut nach den empfohlenen Maßnahmen wie im Sicherheitsdatenblatt vorgehen.

Bitte beachten Sie Umwelt- und Warnhinweise auf dem Gebinde.

Es wurde für dieses Produkt ein Sicherheitsdatenblatt (SDS) erstellt.

Detaillierte Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit sowie Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts sind im SDS angegeben.

Erste Hilfe Maßnahmen – siehe Punkt 4

Handhabung und Lagerung – siehe Punkt 7

Angaben zum Transport – siehe Punkt 14

Rechtsvorschriften– siehe Punkt 15

Anwendungsumfeld/Emissionen

Das Produkt ist für den Einsatz im Freien geeignet.

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem Stand der Technik und den bisher gemachten Erfahrungen.

Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Wegen der Komplexität des Untergrundes und unterschiedlichen Objektbedingungen wird der Käufer/Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung den jeweiligen Objektbedingungen sach- und fachgerecht zu prüfen.

Bei Schwierigkeiten und Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder die technische Beratung von Jotun.